

S 222 - S 302 - S 402 - S 600 - S 802 - S 1102 S 1402 - S 1702 - S 2002 - S 2301 - S 3001

Универсальный захват для сортировки и разрушения

Многофункциональный захват для загрузки, сортировки, переработки и разрушения разнообразных материалов.



- 1 Подвеска с болтовыми креплениями.
- 2 Гидравлическое вращение на 360°.
- 3 Использование одного гидроцилиндра в версиях с S222 по S1102, двух гидроцилиндров в версиях с S1402 по S3001. Гидроцилиндры защищены в корпусе захвата. Использование гидроцилиндров с амортизатором в конце хода, начиная с версии S802.
- 4 Корпус изготовлен из прочной стали с высоким пределом текучести. Оси подвержены высокочастотной обработке.
- 5 Челюсти изготовлены из износостойкой и антиабразивной стали. Открытие челюстей перпендикулярно земле.
- 6 Реверсивные боковые контр-лезвия на болтах изготовлены из стали, имеющей твердость 450 ед. по Бринеллю.

Опционально :

- Сплошная конструкция челюстей модели, предназначенной для перемещения блоков (ROC).
- Оборудование для обеспечения гидравлического вращения на экскаваторы, у которых оно отсутствует.



L

L Roc

A

B

C

D

E

H

V


F



	K ₂	мм	мм	мм	мм	мм	мм	≈ мм	мм	л	даН	бар	л/мин	сек	бар	л/мин	об/мин	t
S 222	193	400	-	1090	825	805	865	115	385	78	1200	250	10/15	2/4	200/320	10	14	2,5/3,8
S 302	253	400	-	1090	825	820	886	145	385	78	1200	250	10/15	2/4	120/320	13/18	10/15	3,9/5,9
S 402	395	550	-	1300	1012	741	778	150	423	146	2500	350	15/30	2/4	120/320	13/18	10/15	6/7
S 600	630	700	700	1500	1106	1062	1093	200	400	255	3300	350	20/45	2/4	200/250	9/14	10/15	7/10
S 802	725	800	800	1710	1235	895	1060	530	540	395	4000	350	30/65	2/4	140	14/20	10/15	11/15
S 1102	930	900	900	1840	1370	990	1090	520	580	470	5000	350	45/70	2/4	140	14/20	10/15	16/19
S 1402	1220	1010	1010	2000	1434	1046	1281	300/400	616	700	6200	350	60/120	2/4	140	14/20	10/15	18/21
S 1702	1500	1120	1120	2100	1460	1180	1375	505	625	820	6000	350	55/110	2/4	140	14/20	10/15	22/27
S 2002	1770	1140	1040	2200	1500	1180	1370	350/450	695	950	8300	350	90/140	2/4	140	24/35	10/15	25/32
S 2301	2100	1210	1210	2270	1624	1270	1422	450/550	674	1080	9300	350	100/160	2/4	140	28/40	10/15	28/37
S 3002	2850	1450	1030	2400	1650	1330	1500	480/580	620	1270	10300	350	130/260	2/4	140	35/45	10/15	38/60

Вес указан без учета подвески.

S222 - S302 - S402 - S600



S802 - S1102 - S1402 - S1702 - S2002 - S2301 - S3002

