

VARIANT

		385 RC	380 RC
Anhängung			
Zapfwellendrehzahl	U/min	1000	540 / 1000
Hauptantrieb		Heavy Duty	Standard
Antriebsketten		Heavy Duty	Standard
Weitwinkलगelenkwelle mit Freilauf und Scherbolzen / Nockenschaltung		Nockenschaltkupplung	Nockenschaltkupplung
Pickup			
Breite	m	2,10	2,10
DIN Rechbreite	m	1,90	1,90
Hydraulische Pickupahebung		●	●
Bodenführung über zwei Pendel-Pickup-Tasträder		●	●
Hydraulikanschluss			
Einfaches Steuerventil für Pickupahebung und doppeltwirkendes Steuerventil für Heckklappenzyylinder		●	●
Zusätzliches doppeltwirkendes Steuerventil für PRO Modelle		●	●
Zuführung			
Zwangseinzug mit		Heavy Duty ROTO CUT	ROTO CUT
Anzahl Messer		14	14
Hydraulisch erweiterbarer Boden PRO		○	○
Variable Presskammer			
Vier hochfeste Endlosbänder		●	●
Weichkerneinrichtung mit einstellbarem Druck und Durchmesser		●	●
Zusätzlicher Bänderantrieb		●	●
Presskammer Abmessungen			
Breite	m	1,20	1,20
Durchmesser	m	0,90 - 1,80	0,90 - 1,80
Bedienterminal			
CLAAS MEDIUM TERMINAL (CMT)*		●	●
CLAAS COMMUNICATOR*		●	●
Bindung			
Netzbindung mit automatischem Netzstart		●	●
Anzahl Netzumwickelungen, wählbar		stufenlos	7 Stufen
Garndoppelbindung mit automatischem Bindestart		○	○
Anzahl Garnumwickelungen, wählbar		stufenlos	10 Stufen
Flachskit		–	–
Bereifung			
15.0/55 R 17		●	●
19.0/45 R 17		○	○
500/50 R 17 F+		○	○
Pickup-Tasträder 16/6.50-8 4 PR		●	●
Druckluftbremsanlage*		○	○
Hydraulische Bremsanlage*		○	○
Aktiv-hydraulische Bremsanlage*		○	○
Maße und Gewichte			
Länge mit Ballenauswerfer	m	4,68	4,68
Breite mit 15.0/55 R 17 Reifen	m	2,49	2,49
Breite mit 19.0/45 R 17 Reifen	m	2,66	2,66
Breite mit 500/50 R 17 F+ Reifen	m	2,67	2,67
Höhe	m	2,99 - 3,03	2,99 - 3,03

Zusatzausrüstung:

Rollenniederhalter, ISOBUS Verbindungskabel, Komfort-Netz- oder Garnbindung

● Serie ○ Option – nicht verfügbar * länderspezifisch

380 RF	365 RC	360 RC	360 RF
540 / 1000	1000	540 / 1000	540 / 1000
Standard	Heavy Duty	Standard	Standard
Standard	Heavy Duty	Standard	Standard
Wahlweise**	Nockenschaltkupplung	Nockenschaltkupplung	Wahlweise**
2,10	2,10	2,10	2,10
1,90	1,90	1,90	1,90
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
ROTO FEED	Heavy Duty ROTO CUT	ROTO CUT	ROTO FEED
–	14	14	–
○	○	○	○
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
1,20	1,20	1,20	1,20
0,90 - 1,80	0,90 - 1,55	0,90 - 1,55	0,90 - 1,55
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
7 Stufen	stufenlos	7 Stufen	7 Stufen
○	○	○	○
10 Stufen	stufenlos	10 Stufen	10 Stufen
○	–	–	○
●	●	●	●
○	○	○	○
○	○	○	○
●	●	●	●
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
4,68	4,68	4,68	4,68
2,49	2,49	2,49	2,49
2,66	2,66	2,66	2,66
2,67	2,67	2,67	2,67
2,99 - 3,03	2,79 - 2,83	2,79 - 2,83	2,79 - 2,83

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.

Technische Daten