


# Husqvarna LG 204



PLAATBREE  
DTE (MM)



GEWICHT



CENTRIFUGA  
LE KRACHT,  
N

## PRODUCTVARIANT

REVERSIBLE PLATE LG 204 Hatz | 600 mm | EL

Art. nr.: 967 85 52-03

De LG 204 is een compacte, lichtgewicht maar toch krachtige tweerichtingstrilplaat die is ontwikkeld voor kleinere klussen, zoals opritten en voetpaden, particuliere huizenprojecten en smalle greppels. Deze machines zijn perfect bruikbaar wanneer macadambedden dunner zijn en wanneer wendbaarheid en een responsieve hantering nodig zijn. De Hatz 1B20-dieselmotor met elektrische start vermindert het brandstofverbruik en emissies, terwijl hoogkwalitatieve onderdelen trillingen verminderen. Deze machine is uitgerust met een duurzame onderplaat van Hardox 400-staal.

| ALLE SPECIFICATIES<br>LG 204                    | LG 204 HATZ   600<br>MM   EL<br>967 85 52-03 | LG 204 HATZ   500<br>MM   MAN<br>967 85 52-05 | LG 204 HATZ   500<br>MM   EL<br>967 85 52-06 |
|---|--|---|--|
| <b>MOTOR</b>                                    |  |   |  |
| Motor/engine model(nieuw)                       | 4-stroke air-cooled                          | 4-stroke air-cooled                           | 4-stroke air-cooled                          |
| Vermogen (Volgens opgave van de motorfabrikant) | 3,1 kW                                       | 3,1 kW  | 3,1 kW                                       |
| Type brandstof                                  | Diesel                                       | Diesel  | Diesel                                       |
| Starter   | Electric                                     | Recoil  | Electric                                     |
| Uitlaatgassen (CO2 EU V)                        | 987 g/kWh                                    | 987 g/kWh                                     | 987 g/kWh                                    |
| Aandrijving                                     | Diesel                                       | Diesel  | Diesel                                       |
| <b>SPECIFICATIES</b>                            |  |   |  |
| Centrifugale kracht, N                          | 36 N   | 36 N  | 36 N   |
| Snelheid  | 22 m/min                                     | 22 m/min                                      | 22 m/min                                     |
| Compaction indicator                            | Nee  | Nee   | Nee  |

| <b>ALLE SPECIFICATIES</b><br>LG 204        | <b>LG 204 HATZ   600 MM   EL</b><br>967 85 52-03 | <b>LG 204 HATZ   500 MM   MAN</b><br>967 85 52-05 | <b>LG 204 HATZ   500 MM   EL</b><br>967 85 52-06 |
|--|--|---|--|
| <b>AFMETINGEN</b>                          |  |   |  |
| Plaatbreedte (mm)                          | 600 mm   | 500 mm  | 500 mm   |
| Plaatlengte (mm)                           | 600 mm   | -   | -  |
| Product afmeting, breedte                  | 600 mm   | 500 mm  | 500 mm   |
| Gewicht                                    | 251 kg   | 228 kg  | 244 kg   |
| <b>GELUIDSNIVEAU</b>                       |  |   |  |
| Geluidsdrukniveau (LWA)                    | 106 dB(A)  | 106 dB(A)   | 106 dB(A)  |
| Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 105 dB(A)  | 105 dB(A)   | 105 dB(A)  |