



**Bobcat**®

**T250**

Compacte laders



## Gegevens van de machine

Nominale werkcapaciteit	1168 kg
Kiplast	3338 kg
Pompcapaciteit - T250	80,2 l/min
Pompcapaciteit - T250H	151 l/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	22,4-23,1 MPa
Max. rijsnelheid	10,6 km/h

## Motor

Merk / Model	Kubota / V3800-DIT-E3
Brandstof / Koeling	Diesel / Vloeistof
Vermogen	58 kW
Koppel bij 1500 tpm (SAE J1995 bruto)	298 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	3769 cm <sup>3</sup>
Inhoud brandstoftank	98,4 l

## Gewicht

Bedrijfgewicht, T250	4240 kg
Bedrijfgewicht, T250H	4260 kg

## Bedieningselementen

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid bediend door twee hendels
Laderhydrauliek kippen en heffen	Afzonderlijke pedalen of optioneel geavanceerd bedieningssysteem (ACS - Advanced Control System)
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Elektrische schakelaar op de rechterstuurhendel

## Aandrijfsysteem

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

## Standaardkenmerken

Verstelbare geveerde stoel	Hydraulische bakpositionering
Bob-Tach™ frame	Instrumentatie
BICS-vergrendelingsysteem	Hefarmsteun
Luxe-bestuurscabine	Werklichten, voor en achter
Omvat schuimbekleding binnenkant cabine, zij-, boven-, en achterramen	Parkeerrem
Voordeur met voornut met nutenwisser	Veiligheidsgordel
Cabinedeur	Stoelbeugel
Elektrisch gestuurde proportionele hulphydrauliek vooraan	Turbocompressor met goedgekeurd terugslagfilter
Uitzetten motor/hydraulische systemen	Rupsbanden — rubber — 450 mm
	CE-certificatie

\* De Roll Over Protective Structure (ROPS) (bescherming tegen kantelen) voldoet aan de eisen van SAE-J1040 en ISO 3471, en de Falling Objects Protective Structure (FOPS) (bescherming tegen vallende voorwerpen) voldoet aan de eisen van SAE-J1043 en ISO 3449, Niveau I.

## Opties

Luxe-instrumentenpaneel	Geavanceerd bedieningssysteem (ACS)
Power Bob-Tach™	Geavanceerde handbediening (AHC)
Afsluiting cabine met verwarming	Selecteerbare joystickbediening (SJC)
Airconditioning	Rolophangingsysteem

## Aanbouwdelen

Draaibaar niveleerblad
Keerbezem*†
Grondboor
Dieplepel
Niveleerbox met blad
Bushcat roterende maaier
Bakken
Takkenversnipperaar*
1/4 in 1" bak
Cementpomp*
Sloopschaar*
Graver
Orienteerbaar dozerblad*
Dumpwagen
Landbouwgrijper
Grader*
Hydraulische breekhamer**
Industriegrijper
Egalisator
Hark met steenopvangbak
Mengbak*
Palletvork - standaard
Palletvork - hydraulisch
Asfaldfrees*
Stabilisator achteraan
Opbrekanden
Sneeuwrees*
Grasmatlegger*
Powerhark*
Strooiabak
Boomstronkfrees*
Supergrondschraper
Bezem met opvangbak
Driepuntsophanging
Tuinfrees
Tilt-Tatch™
Rupsbanden, staal
Boomverplanter*
Sleuvenverlichter
Sleuvengraver
Universele vorken
Universele frame
Trilwals
Waterkit
Cirkelzaag
Duwborstel

\* Bedieningskit voor aanbouwdelen nodig.

\*\* Het gebruik van de lader uitgenut met dit aanbouwdelen vereist de montage van een kit voor speciale toepassingen. Deze bestaat uit een Lexan cabinedeur van 12 mm en een boven- en een achterruit van 6 mm.

† Optionele waterkit.

## Afmetingen

